









PORTAS DE CORRER

MATERIAL	PVC			
MODELO	Correr com elevação Premidoor 88	Correr com elevação Premidoor 76 Premidoor 76 lux	Correr Premislide 76	Correr Premiline
				
 ISOLAMENTO TÉRMICO	Uw = 1.0 - 0.8 W / m2K	Uw = 1.4 - 1.1 W / m2K	Uw = 1.4 - 1.1 W / m2K	-
 ISOLAMENTO ACÚSTICO	34 - 36 dB	32 - 39 dB	32 - 39 dB	-
 SEGURANÇA	Básico	Básico	Básico	Básico
FERRAGENS	HauTau	HauTau	Sigenia	Winkhaus
DIMENSÕES DO PERFIL: PEITORIL - LARGURA / ALTURA	207 mm / 65mm	179 mm / 50 mm	156 mm	80 mm / 61 mm
PEITORIL + FOLHA	150 mm	150 mm	166 mm	137 mm
COR	branco, carvalho dourado e nogueira	branco, carvalho dourado e nogueira	branco, carvalho dourado e nogueira	branco, carvalho dourado e nogueira
VEDAÇÃO MÉDIA	sim	sim	sim, com duas juntas	não
COR DA VEDAÇÃO	cinzento/preto	cinzento/preto	cinzento/preto	cinzento/preto
UNIDADES DE VIDRO ISOLADAS	50 mm	40 mm	44 mm	24 mm
CAPA DE ALUMÍNIO	sim / RAL	sim / RAL	sim / RAL	-



PORTAS DE CORRER

MATERIAL	MADEIRA		ALUMÍNIO		
MODELO	Correr com elevação IV 78 / HA78 mm 92 mm / HA92 mm	Correr com elevação Alumil S 700	Correr com elevação Etem E-50	De Correr Etem E-1600	De Fole Alumil M-9800
					
 ISOLAMENTO TÉRMICO	78mm $U_w=0.7-1.2W/m^2K$ 92mm $U_w=0.7-1.1W/m^2K$	$U_w = 1.62 W / m^2K$	$U_w = \text{do } 1.45 W / m^2K$	-	-
 ISOLAMENTO ACÚSTICO	78 mm 32 - 44 dB 92 mm 32 - 39 dB	32 - 39 dB	-	-	30 - 36 dB
 SEGURANÇA	Básico	Básico	Básico	Básico	Básico
FERRAGENS	HauTau	HauTau	systema	systema	systema
DIMENSÕES DO PERFIL: PEITORIL – LARGURA /ALTURA	78 mm 184 mm / 56 mm 92 mm 184 mm / 50 mm	160 mm / 42.9 mm	124.8 mm / 45 mm	40 mm / 44 mm	50 mm / 80 mm
PEITORIL + FOLHA	78 mm 153 mm 92 mm 194 mm	120 mm	127.5 mm	99 mm	100 mm
COR	Cores RAL, cores de madeira e transparentes	sim / RAL	sim / RAL	sim / RAL	sim / RAL
VEDAÇÃO MÉDIA	não	não	não	não	não
COR DE VEDAÇÃO	branco, bege, castanho e preto	preto	preto	preto	preto
UNIDADES DE VIDRO ISOLADAS	78 mm - 32 and 40 mm 92 mm - 44 and 52 mm HA78 mm - 40 and 50 mm HA92 mm - 44 and 52 mm	32 mm / 46 mm	24 mm	18 mm	24 mm
CAPA DE ALUMÍNIO	sim / RAL	-	-	-	-

